

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

АКСИАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ





Удлинённая водорозетка – это усовершенствованная версия водорозетки с внутренней резьбой и настенным креплением. Обеспечивает соединение под 90° трубы PE-Xa и PE-RT SDR 7.4 и патрубка сантехнического смесителя. Удлинена до 80мм для удобства монтажа, например при наличии нескольких слоев гипсокартона и для возможности уравнивать с плиткой.



Муфта с накидной гайкой под Евроконус – это, очевидно, самый надёжный и удобный способ соединения труб PE-Xa и PE-RT SDR 7.4 с коллекторами и другими изделиями с наружной резьбой 3/4 Евроконус.



Заглушка необходима при проведении пусконаладочных работ, например, во время испытания на герметичность труб и соединений для заглушения подводов до чистой установки радиаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Назначение:
для водоснабжения/для отопления



Материал изготовления:
латунь марки CW617N (EN 12165)



Максимальная рабочая температура: + 95°C



Максимальное рабочее давление: 10 бар



Срок службы: 50 лет



Гарантийный срок: 10 лет

АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Название	Размер	Код
Водорозетка удлиненная 80 мм	16x1/2	AX5001612L
Заглушка	16	AXB.630.16
	20	AXB.630.20
	25	AXB.630.25
Муфта Евроконус с накидной гайкой	16x3/4	AX6001634.EK
	20x3/4	AX6002034.EK